

FILTROS PARA TRATAMENTO D'ÁGUA- LINHA F E LINHA M

Os filtros da linha F possuem cabeçote para barrilete e resistem a pressão de trabalho de até 6kgf/cm². Os modelos F10000 e F20000 são fornecidos com meia válvula de ferro fundido no topo.



Os filtros da linha M possuem válvulas multivias e resistem a pressão de trabalho de até 3kgf/cm². Os modelos M1000, M3000 e M5000 são fornecidos com válvulas multivias de Ø 1.1/2"; os modelos M10000 e M20000 são fornecidos com válvula multivias de Ø2" no topo.



OBSERVAÇÃO:

Caso a carga filtrante seja de carvão ativo, é necessário fornecer um componente interno especial (a ser acrescido no preço do filtro).

FILTROS EM FIBERGLASS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA SEM CARGA FILTRANTE LINHA F – PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 6kgf/cm²

Linha F – pressão de trabalho até 6kgf/cm ²	Código	Dimensões (cm)		Tipo cabeçote	Área filtrante (m ²)	Volume útil (litro)
		Diâmetro	Altura			
F1000	AFT013	30	80	Barrilete 1"	0,070	45
F3000	AFT014	45	130	Barrilete 1"	0,159	150
F5000	AFT023	65	130	Barrilete 1.1/4"	0,331	260
F10000	AFT032	95	160	Meia válvula 2.1/2"	0,708	750
F20000	AFT030	120	195	Meia válvula 2.1/2"	1,130	1300

FILTROS EM FIBERGLASS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA SEM CARGA FILTRANTE LINHA M – PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 3kgf/cm²

Modelo	Código	Dimensões (cm)		Tipo cabeçote	Área filtrante (m ²)	Volume útil (litro)
		Diâmetro	Altura			
M1000	AFM000	30	80	Válvula 6 vias 1.1/2"	0,070	45
M3000	AFM001	45	130	Válvula 6 vias 1.1/2"	0,159	150
M5000	AFM002	65	130	Válvula 6 vias 1.1/2"	0,331	260
M10000	AFT028	95	160	Válvula 6 vias 2"	0,708	750
M20000	AFT029	120	195	Válvula 6 vias 2"	1,130	1300

IPI e substituição tributária conforme legislação em vigor

OBSERVAÇÃO:

- 1) Para uso com carvão ativo acrescer R\$200,00 no preço.
- 2) As vazões dos filtros para tratamento de água deverão ser dimensionados levando em conta a qualidade da água a tratar.

Exemplos de instalação com barrilete hidráulico (linha F)

